

## ESMI KOMBI READER 3308-PMW

**Kortläsare för både magnetkort och beröringsfria kort, med knappsats.**

- Kombinerad avläsning av både magnet- och beröringsfria kort
- Lysdioder för indikering
- Sabotagekontakt

Kombi-3308-PMW är en läsare för både magnetkort och beröringsfria kort. Kortläsaren är försedd med tre lysdioder vilka visualiserar meddelanden, tex öppen dörr och ange kod. Läsaren är utformad med ergonomiskt anpassad slits för magnetkort, vinklad 45°.

Läsaren innehåller ingen beslutfattande logik vilket eliminerar risken för manipulation. Kombi-3308-PMW är kompakt utformad med möjlighet till infästning i standard apparatdosa.

Knappsatsen är försedd med bakgrundsbelysning för att underlätta handhavande vid nedsatt belysning.

### TEKNISK DATA

Spänningsmatning: 12V DC  
Egen strömförbrukning: 80-100mA  
Gränssnitt: Esmi 29 bit Weigand  
Secure format

### Avläsningsteknik:

Magnetkort: ISO Spår 2, max 40 tecken, upp till 3000 OE  
Proximitykort: 125 kHz EM MARIN

### Knappsats:

3x4 tangenter, gul bakgrundsbelysta, silikongummi, tätad

**Summer:** 800Hz – 6kHz



**Sabotagekontakt:** Optisk givare

### Lysdioder för indikering:

3st (grön, gul, röd)

### Placering:

Inom-/utomhus (utomhus med regnskydd)

### Temperaturområde:

-20° till +40° C

### Montering:


Vägg eller infälld apparatdosa med skruvavstånd cc 60 och 67 mm

### Mått:

Bredd: 108 mm  
Höjd: 97 mm  
Djup: 33 mm  
Vikt: 235 g

### Anslutningar:

PIN	Funktion
1	OV GND
2	+12 VDC
3	Data 0
4	Data 1
5	Röd LED
6	Grön LED
7	Summer
8	Sabotage



### Esmi artikelnummer:

ESMI kombi reader 08762621