

Nödbelysning STAR

Dubbelisolerad plastarmatur med många användningsområden. Enkel installation. Maximalt läsavstånd som hänvisningsarmatur är 25 m enl. SS-EN-1838.

Piktogramsats med tre st. skyltar medföljer varje armatur. Levereras med lysrör.

Stomme och kupa av självsläckande polykarbonatplast. Uppfyller kraven enl. SS-EN 60-598-2-22, CE märkt.

Dubbsidig armatur med dubbsidig kupa.

STAR: har inbyggt nödljusaggregat som automatiskt tänder lysröret vid nätbortfall. Lystid minst 1 timme. Fungerande batteriladdningsfunktion indikeras synligt från armaturens utsida med lysdiod.

Montage: Dikt vägg eller tak.

Snäppfästning för enkelt montage.

Kapsling: IP40 klass II



Nödljusarmatur STAR



Dubbsidig kupa

Typ nr	E.nr	Ljuskälla, 8W/T5		Brinntid	Vikt
		Nätled	Nödljus		
EL20M-1H	73 497 55	8 W	8 W	1 h	0,9 kg
EL20AM	73 497 56	11 W	11 W	1,5 h	0,9 kg
EL20Mains	-	8 W	8 W	Enl.central	0,6 kg

Tillbehör

73 497 63	Batteripaket
73 497 64	Dubbsidig kupa
73 497 65	Bollskydd
73 497 66	Infällnadslåda



Infällnadslåda



Piktogramsats för STAR (set om 3 st dekaler)